

電磁流量計感測器

特點：

- 可安裝為一體型或分離型。
- 全焊接結構，堅固耐用性高，可適用於各種應用場合。
- 具有SENSORPROM參數書寫功能，易於操作設定。
- 每個感測器附有原廠的一級校正報告，實際試水的流量精度與目錄所示完全符合。
- NBR硬橡膠適合各種水的應用，EPDM更獲得飲用水認證。
- 通過最嚴苛的精準度要求：MAGFLO 經由UKSA及DANAK 的認證體系，通過最嚴苛的歐盟工業標準EN45001EA。



型 號	MAG5100W
管 徑 尺 寸	DN15 ~ 1200mm (1/2" ~48")
製 程 接 續	法蘭安裝，規格：DIN/ANSI B16.5/JIS10K
耐 壓 範 圍	Max. to 40 bar
溫 度 範 圍	-10 to 70°C
內 襯 材 質	Hard rubber(NBR)/EPDM
電 極 材 質	Hastelloy C276 (內建接地電極)
測 量 管 材 質	AISI 304/1.4301
法 蘭 材 質	Carbon steel具有耐腐蝕塗層符合ISO 12944-2
保 護 等 級	IP67 to EN 60529/NEMA 4X/6 IP68 to EN 60529/NEMA 6P(選購)
防 爆 認 證	標準認證：FM，Class 1 Div. 2 Groups A，B，C，D 防爆認證：ATEX，FM，CSA，IECEx，EAC Ex，NEPSI



路斯科技股份有限公司
LUZCOGI INTERNATIONAL CO., LTD

水質、流量、液位監控系統

★台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓

TEL：02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407

★台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號

TEL：04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916

★高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一

TEL：07-331-5656 FAX: 07-331-7575