

電磁流量計感測器

SIEMENS

特點：

- 可安裝為一體型或分離型。
- 具有SENSORPROM參數書寫功能，易於操作設定。
- 全焊接結構，堅固耐用性高，可適用於各種應用場合。
- 每個感測器附有原廠的一級校正報告，實際試水的流量精度與目錄所示完全符合。
- 適合各種流體：多樣的內襯與電極材質選擇，超廣的尺寸範圍提供您無遠弗屆的流量計世界。
- 通過最嚴苛的精準度要求：MAGFLO 經由UKSA及DANAK 的認證體系，通過最嚴苛的歐盟工業標準EN45001EA。



型號	MAG3100 / MAG3100 HT
管徑尺寸	DN15 ~ 2000mm (1/2" ~ 78")
製程接續	法蘭安裝，規格：DIN/ANSI B16.5/JIS10K/20K
耐壓範圍	Max. to 100 bar
溫度範圍	-20 to 180°C
內襯材質	Soft rubber/EPDM/Linatex/Ebonite/PTFE/PFA
電極材質	AISI 316Ti/Hastelloy C276/Platinum/Titanium/Tantalum Ceramic coated SS/Ceramic coated Hastelloy C
測量管材質	AISI 304/1.4301
法蘭材質	Carbon steel具有耐腐蝕塗層符合ISO 12944-2/AISI 304/AISI 316L
保護等級	IP67 to EN 60529/NEMA 6P IP68 to EN 60529/NEMA 6P(選購)
防爆認證	標準認證：FM · Class 1 Div. 2 Groups A · B · C · D 防爆認證：ATEX · FM · CSA · IECEx · EAC Ex · NEPSI



路斯科技股份有限公司
LUZCOGI INTERNATIONAL CO., LTD

水質、流量、液位監控系統

★台北總公司：新北市樹林區大安路510號九樓

TEL：02-2684-3991 FAX: 02-2687-4407

★台中分公司：台中市北屯區建和路二段77號

TEL：04-2436-3647 FAX: 04-2436-1916

★高雄分公司：高雄市前鎮區一心一路243號九樓之一

TEL：07-331-5656 FAX: 07-331-7575